FICHE TECHNIQUE

Film étirable manuel standard

(Réf: 34043)

Le film a pour principales fonctions de cercler, emballer ou protéger vos produits. Le film étirable est utilisé pour la palettisation manuelle ou automatique de charges lourdes ou légères, pour l'enrubannage ou le bottelage de produits de grande longueur. La résistance du film est donnée par son épaisseur, sa capacité d'étirement.

04 PE-LD

Polyéthylène Basse Densité coextrudé
Collant face interne

Réf	Epaisseur	Largeur (mm)	Longueur bobine (M)	Taux étirement	Couleur
34043	17µ	450	300	70%	NOIR

Utilisation

Ce film coextrudé 3 couches est résistant à la perforation et aux angles vifs. Il protège vos produits de la poussière et de l'humidité.

Il épouse parfaitement les formes de vos palettes pour une protection maximale et un rendu qualitatif.

Très facile à poser.

Conseil

Il y a trois critères à respecter pour choisir la laize ou le micronage du film :
- le poids de la palette ;
- l'homogénéité de la charge ;
- la présence d'angles saillants.

personnalisable

CONFIDENTIEL PROPRIETE GROUPE ESTOUR

Accessoires complémentaires :

Banderoleuses pour étirable standard

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

REACH (SVHC)

Date de création de la fiche technique : 20-11-2015